Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Detección de gas

COMULSA
SICAME GROUP

Detector multigás Honeywell BW™ Max XT II

Decídase y ahorre

Honeywell BW™ Max XT II es la manera inteligente, simple y económica de cumplir las normas. Los trabajadores se sienten protegidos y los incidentes se reducen al mínimo, de manera que todos podrán hacer más. Esto significa ahorros gracias a la continuidad y productividad comercial. Gracias a la incorporación de IntelliFlash™, este detector multigás ofrece una confirmación visual constante del funcionamiento y del cumplimiento del detector.

- Menores costos y menor capacitación necesaria gracias a la operación con un solo botón
- Resultados de muestreo más precisos con la tecnología de bombeo SmartSample
- Compacto, cómodo para usar y resistente en el campo

Operación simple con bomba SmartSample.
Honeywell BW™ Max XT II monitorea de forma confiable hasta cuatro gases peligrosos y combina la operación sencilla con un solo botón con nuestra bomba motorizada robusta, para el muestreo inteligente a distancia, ideal para espacios confinados. Honeywell BW™ Max XT II es totalmente compatible con el sistema automatizado de prueba y calibración MicroDock II.

H_2S	**Sulfuro de hidrógeno**
CO	**Monóxido de carbono**
O_2	**Oxígeno**
LEL	**Gases combustibles**

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Bomba de muestreo integrada con tecnología de diafragma confiable
- La mejor detección de bloqueos con semiconductor sensor de presión
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Maneje su detector de forma conveniente con Fleet Manager II
- Equipado con registro de eventos y registro de datos estándar
- La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas en tiempo real
- Cumplimiento visual constante con IntelliFlash™
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Resistente al agua
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras y visuales en el momento del arranque
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda protectora incorporada a prueba de golpes
- Compatible con el Honeywell BW™ Connect para monitoreo en tiempo real

Honeywell BW™ Max XT II Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TAMAÑO	13,1 x 7,0 x 5,2 cm / 5,1 x 2,8 x 2,0 pulg.
PESO	328 g / 11,5 oz.
TEMPERATURA	-20 to 50ºC / -4 to 122ºF
HUMEDAD	10 - 100% RH (sin condensación)
ALARMAS	Visual, vibratoria y sonora (95dB) Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites), batería baja, bomba
PRUEBAS	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación, sensores, batería, bomba y circuitos (continua)
VIDA ÚTIL TÍPICA DE LA BATERÍA	13 horas a 0ºC / 32ºF 8 horas a -20ºC / -4ºF Se recarga en 6 horas
EXTRACCIÓN DE BOMBA	Muestra desde hasta 23 m *Nota: No intente calibrar un dispositivo Honeywell BW™ Max XT II con tuberías de mayor longitud que las tuberías de calibración estándar provistas con el detector.*
OPCIONES DEL USUARIO	• Pitido de seguridad • Bloqueo de seguridad (sensor) • Alarmas retenidas • Modo de pantalla segura • Bloqueo de calibración IR • Selección de lugar • Forzar prueba de bloqueo • Forzar prueba de respuesta cuando la fecha de prueba ya ha transcurrido • Forzar calibración cuando la fecha de calibración ya ha transcurrido • Configuración del sensor Identificación del detector • Reconocimiento de alarma de nivel bajo • Opciones de idioma (cinco) • Establecer mensaje de arranque personalizado • Intervalo de confianza Intervalo de registro de datos
CALIFICACIONES PROTECCIÓN DE ACCESO	Interferencia de radiofrecuencia/interferencia electromagnética: Cumple la directiva EMC 2004/108/EC IP66/67
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES	UL: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D **IECEx:** Ga Ex ia IIC T4 **ATEX:** CE Ex II 1 G Ga Ex ia IIC T4 INMETRO: Br Ex ia IIC T4
GARANTÍA	Garantía total de dos años que incluye todos los sensores

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR		
GASES	RANGO DE MEDICIÓN ESTÁNDAR	RESOLUCIÓN
SULFURO DE HIDRÓGENO (H_2S)	0 - 200 ppm	1 / 0,1 ppm
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)	0 - 1.000 ppm	1 ppm
OXÍGENO (O_2)	0 - 30% vol.	0,1% vol.
GASES COMBUSTIBLES (LEL)	0 - 100% LEL 0-5,0% v/v	1% LEL 0,1% v/v

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque del instrumento.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Compatible con MicroDock II
Estación de acoplamiento de instrumentos automatizada

Funda a prueba de golpes

Honeywell BW™ Connect*
Monitoreo en tiempo real

**Póngase en contacto con Honeywell Analytics para obtener más información sobre su disponibilidad*

Cargador soporte multiunidad

Para más información
www.honeywellanalytics.com

Europa, Medio Oriente, África
gasdetection@honeywell.com

Américas
detectgas@honeywell.com

Asia Pacífico
analytics.ap@honeywell.com

Servicios Técnicos
EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Representantes Exclusivos en Perú:

COMULSA SICAME GROUP

lchaname@comulsa.com
www.comulsa.pe
Avda del Parque 172 - urb. Limatambo
San Isidro, Lima Perú
+5112413020

Datasheet_Max XT II_DS01105-07_ES | 06/18

©2018 Honeywell International Inc.

Honeywell